

LW-K400L手持式入门级标签打印机

产品型号	LW-K400L
机器类型	手持式 入门级标签打印机

基本详情

尺寸 (D*W*H)	W110 x D170 x H56 (mm)
重量	415g (不包括电池)
颜色	灰色/黑色

打印

打印技术	热转印
打印宽幅	4mm/6mm/9mm/12mm/18mm
打印精度	180 dpi
有效打印高度	9.1mm(18mm宽幅色带)
打印速度*1	6mm/s
打印行数	4行
最高打印长度	每行80个字符

打印设置

特殊打印格式	旗帜/缠绕/垂片/缎带
重复打印	2-9 自动
自动递增	1-9, a-z, A-Z
镜像打印	是
纵向打印	是
条码打印	8种 Coda bar, Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, UPC-A, UPC-E
留白设置	1mm/10mm/定长打印
打印预览	是

内存

存储文件	50个
最后编辑标签	是

LW-K400L尺寸图



字体&风格

字体 (内置)	14种 (Sans Serif, Sans Serif HG, Sans Serif ST, Gothic, Bold Gothic, Roman, US Roman, CL Roman, Mincho, Gyosho, Reisho, BR, CB, Script PL)
文字修饰 (内置)	10种 (Normal, Italic, Bold, Outline, Shadow, Shadow+Outline, Bold+Italic, Outline+Italic, Shadow+ Italic, Shadow+ Italic+Outline)
外框 (内置)	87种
符号 (内置)	780种 (电力电信符号)
对齐	左对齐/居中对齐/等距对齐/右对齐
字间距	大/小
文字宽度	普通/缩短

硬件

切刀	手动
感应器	机盖打开/色带宽幅
配件	标签色带盒、文档

*1 在温度为25℃的条件下, 使用电源适配器²或电池供电, 4-18mm色带的打印速度可达6mm/s。

*2 电源适配器为选配件, 需另行购买。



小巧玲珑 轻松标识

LW-K400L手持式入门级标签打印机



- 外观轻巧, 方便携带
- 支持4-18mm宽幅色带
- 专业色带格式, 一键设置
- 内置丰富的字体修饰、边框和各类符号

爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

LW-K400L手持式入门级标签打印机




爱普生标签打印机凭借创新性的产品设计以及行业领先的产品性能，为用户带来了优质高效的标签制作体验，同时降低耗材成本。LW-K400L凭借简单实用，轻巧便捷的特点，广泛使用于家庭、办公、行业等各个领域。

操作便捷

自带背景灯，昏暗环境下也能轻松编辑、打印标签

旗帜/缠绕/垂片/缎带标签等格式，一键设置，令操作流程更简化


自动文本适应模式，智能适应定长答应，使编辑更轻松



高效制作

智能批量裁切模式，满足大批量输出需求

可存储至50个标签“文件”，方便现场操作随时调用



节约成本

最小留白设置，最小边距可至1mm，大幅减少耗材浪费



更多选择

提供5种字体和780种适用各种场景的符号，更多选择，更多乐趣

更多宽幅选择，丰富色带类型，满足用户丰富的输出需求



色带介绍



爱普生从1991年开始就致力于标签打印机及其配套色带产品的研究与创新。除色带的规格外，制作色带所用的材料也在不断努力更新。现在的爱普生色带具有防水、耐磨、耐腐蚀、耐高低温、耐强粘性的特点，并使用绿色环保材质，不含硅酮、氯乙等物质。无论生产、办公或家用，无论室内或室外，爱普生色带都能表现出色。



色带速查表

色带系列	色带长度	文字/色带颜色	色带宽幅				
			4mm	6mm	9mm	12mm	18mm
标准系列	9m	黑字/白底	LK-1WBN	LK-2WBN	LK-3WBN	LK-4WBN	LK-5WBN
	9m	红字/白底					LK-5WRN
	9m	蓝字/白底					LK-5WLN
	9m	黑字/红底			LK-3RBP	LK-4RBP	LK-5RBP
	9m	黑字/蓝底		LK-2LBP	LK-3LBP	LK-4LBP	LK-5LBP
	9m	白字/黑底			LK-3BWV	LK-4BWV	LK-5BWV
	9m	白字/蓝底					LK-5LWV
	9m	黑字/黄底		LK-2YBP	LK-3YBP	LK-4YBP	LK-5YBP
	9m	黑字/绿底			LK-3GBP	LK-4GBP	LK-5GBP
印花系列	9m	灰字/粉红白点底				LK-4EAY	
	9m	灰字/蓝白方格底				LK-4CAY	
金属系列	9m	黑字/金底				LK-4KBM	
	9m	黑字/银底				LK-4SBM	
亚银系列	9m	黑字/银底					LK-5SBE
	9m	黑字/透明底				LK-4TBW	LK-5TBW
强粘性系列	9m	黑字/黄底			LK-3TBW	LK-4YBW	LK-5YBW
	2m	黑字/白底			LK-3YBW	LK-4WBH	LK-5WBH
透明系列	9m	蓝字/透明底				LK-4TLN	LK-5TLN
	9m	白字/透明底				LK-4TWN	LK-5TWN
	9m	黑字/透明底				LK-4TBN	LK-5TBN
荧光系列	1.5m	黑字/透明底		LK-2TBN	LK-3TBN		LK-5ZBU
烫印	5m	黑字/白底				LK-4WBQ	
	5m	黑字/蓝底				LK-4LBQ	
	5m	黑字/粉底				LK-4PBQ	
缎带系列	5m	黑字/粉底				LK-4PBK	
	5m	金字/海军蓝底				LK-4HKK	
磁性系列	1.5m	黑字/白底					LK-5WB2
	1.5m	黑字/黄底					LK-5YB2

* LK色带为LC色带的升级版，且标准系列/印花系列/金属系列/强粘系列/透明系列/线缆系列色带长度由8米升级为9米。

色带系列	色带长度	文字/色带颜色	直径(mm)	
			3	5
热缩管系列	9m	黑字/白底	LK-4WBA3	LK-4WBA5
	9m	红字/白底	LK-4YBA3	LK-4YBA5